ANTARION POWER +

BATTERIE LITHIUM

5 ans GARANTIE

Référence	BL0105	BL0165	BL5165	BL0210	BL8210	BL8310
Chauffage			✔			
Capacité en Ah	105	165	165	210	210	310
Capacité en Wh	1344	2112	2112	2688	2688	3968
Dimensions mm LxlxH	351 X174 X189	352 X174 X189	352 X174 X189	345 X190 X245	357 X338X152	350 X350 X190
Format	L5	L5	L5		Sous siège	
Poids Kg	10,7	16,4	16,4	20,7	23,8	30,8
Nb cycles à 80%	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Nb cycles à 100%	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Nb cellules Prismatiques et type	4 - 4S1P	4 - 4S1P	4 - 4S1P	4 - 4S1P	4 - 4S1P	4 - 4S1P
Puissance de décharge continue en W	2400	2400	2400	3000	3000	3000
Convertisseur jusqu'à W	2400	2400	2400	3000	3000	3000
Courant de charge A	100	150	150	200	200	250
Puissance max sur 10s W	3200	3200	3200	4000	4000	4000
Courant de décharge continu A	200	200	200	250	250	250
Plage température de décharge	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C
Température de fonctionnement	0°C / +45°C	0°C / +45°C	-30°C / +45°C	0°C / +45°C	0°C / +45°C	0°C / +45°C
Température de coupure	0°C	0°C	-30°C	0°C	0°C	0°C
Température de redémarrage	5°C					
Autodécharge	1.5~3%/mois					
Tension de charge	14,4V					
Tension Float	13,8V					
Tension de coupure	10V					
Bluetooth	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Pilotage à distance	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Certificat	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Mise en parrallèle jusqu'à 4 batteries	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Connexion à l'alimentation	M8 (inserts filetés et bornes automobiles)					
Peuvent etre placés sur le coté	✔	✔	✔	✔	✔	✔
BMS et rélais intégrés	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Coque	ABS			Métal		
Réparable	✔	✔	✔	✔	✔	✔

ANTARES DIFFUSION