

BATTERIE LITHIUM



Référence	BL4102	BL4152	BL6152	BL4202	BL4310
Chauffage			✓		
Capacité en Ah	100	150	150	200	300
Capacité en Wh	1280	1920	1920	2560	3840
Dimensions mm LxIxH	351 X174 X189	352 X174 X189	352 X174 X189	357 X338 X152	350 X350 X190
Format	L5	L5	L5	Sous siège	
Poids Kg	9,8	13,4	13,4	23,3	30,8
Nb cycles à 80%	3500	3500	3500	3500	3500
Nb cycles à 100%	2500	2500	2500	2500	2500
Nb cellules Prismatiques et type	4 - 4S1P	4 - 4S1P	4 - 4S1P	4 - 4S1P	4 - 4S1P
Puissance de décharge continue en W	1800	1800	1800	1800	2500
Convertisseur jusqu'à W	1800	1800	1800	1800	2500
Courant de charge recommandé A	50	50	50	50	50
Puissance décharge max sur 10s W	2400	2400	2400	2400	3200
Courant de décharge continu A	150	150	150	150	200
Plage température de décharge	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C
Température de fonctionnement	0°C / +45°C	0°C / +45°C	-30°C / +45°C	0°C / +45°C	0°C / +45°C
Température de coupure	0°C	0°C	-30°C	0°C	0°C
Température de redémarrage	5°C				
Autodécharge	1.5~4%/mois				
Tension de charge	14,4V				
Tension Float	13,8V				
Tension de coupure	10V				
Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓
Pilotage à distance	✓	✓	✓	✓	✓
Certificat	R10	R10	R10	R10	R10
Mise en parrallèle jusqu'à 4 batteries	✓	✓	✓	✓	✓
Connexion à l'alimentation	M8 (inserts filetés et bornes automobiles)				
Peuvent etre placés sur le coté	✓	✓	✓	✓	✓
BMS et relais intégrés	✓	✓	✓	✓	✓
Coque	ABS		Métal		
Réparable	✓	✓	✓	✓	✓