ANTARION
EASY +

BATTERIES LITHIUM

3 ans GARANTIE

Référence	BL4103	BL6103	BL4153	BL6153	BL4203	BL6203	BL6313
Chauffage		✓		✓		✓	✓
Capacité en Ah	100	100	150	150	200	200	310
Capacité en Wh	1 280	1 280	1 920	1 920	2 560	2 560	3968
Dimensions mm LxlxH	278 X175 X190	278 X175 X190	352 X174 X189	352 X174 X189	357 X338 X152	357 X338 X152	350 X350 X190
Format	L3	L3	L5	L5	sous siège		
Poids Kg	9,8	9,8	13,9	13,9	23,9	23,9	30,9
Nb cycles à 80%	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Nb cycles à 100%	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Nb cellules prismatiques / type	4 - 4S1P	4 - 4S1P	4 - 4S1P	4 - 4S1P	4 - 4S1P	4 - 4S1P	4 - 4S1P
Puissance de décharge continue en W	1 800	1 800	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Convertisseur jusqu'à W	1 800	1 800	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Courant de charge recommandé A	50	50	50	50	50	50	150
Puissance décharge max sur 10s W							,
Courant de décharge continu A	150	150	200	200	200	200	200
Plage température de décharge	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C
Température de fonctionnement	0°C / +45°C	-30°C / +45°C	0°C / +45°C	-30°C / +45°C	0°C / +45°C	-30°C / +45°C	-30°C / +45°C
Température de redémarrage	5°C						
Autodécharge	1.5~4%/mois						
Tension de charge	14,4V						
Tension Float	13,8V						
Tension de coupure basse/haute	10V / 15V						
Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pilotage à distance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Certificat	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Mise en parrallèle jusqu'à 4 batteries	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connexion à l'alimentation	M8 (inserts filetés et bornes automobiles)						
Peuvent être placées couchée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BMS et rélais intégrés	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coque	ABS					Métal	
Réparable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ANTARES DIFFUSION